

HSM Powerline 450.2 - 3,9 x 40 mm



Parametry techniczne

Zasilanie

400V/50Hz

Rodzaj cięcia

Cięcie kawałków

Szerokość cięcia

3,9 mm

Długość ścinka

40 mm

Stopień bezpieczeństwa

P-4

Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²

65 - 70
Szerokość szczeliny wejściowej
443 mm
Pojemność kosza
290 l
Waga
220 kg
Niszczony materiał
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Zgnieciony papier, Dyskietka,
Wydruki komputerowe

Opis

Wysokowydajne niszczarka dokumentów HSM Powerline 450.2

- Mocna i trwała. Ta duża niszczarka dokumentów zapewnia bezpieczeństwo danych w archiwach lub jako centralny punkt niszczenia dokumentów w biurze. Bez problemu niszczy wszystkie nośniki danych, przeznaczona dla grup złożonych z maksymalnie z 15 osób.
- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
- Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!
- Mocny silnik gwarantuje dużą wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.
- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.
- Aktywacja wyłącznika powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia.
- Bezproblemowe opróżnianie jest możliwe dzięki wyciąganemu wózkowi z workiem na ścinki wielokrotnego użytku.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
- Panel sterowania z diodami LED wskazuje stan pracy niszczarki danych.
- Praktyczny składany blat, stanowiący element niszczarki dokumentów, może służyć do

przechowywania stosów papieru lub formularzy ciągłych.

- Zakładamy że Klient może chcieć używać urządzenie w różnych miejscach – dzięki kółkom można je w łatwy i wygodny sposób przemieszczać!

Parametry "HSM Powerline 450.2 - 3,9 x 40 mm"

Numer zamówienia:	1503154
EAN:	4026631043786
Obszar zastosowania:	Piętro biurowe / archiwum
Rodzaj cięcia:	cięcie kawałków
Szerokość cięcia:	3,9 mm
Długość ścinka:	40 mm
Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m ² :	65 - 70
Szybkość cięcia:	210 mm/s
Wydajność paper:	205 kg/h
Moc napędu:	3 kW
Napięcie / częstotliwość:	400 V / 50 Hz
Szerokość szczeliny wejściowej:	443 mm
Pojemność kosza:	290 l
Poziom głośności (bieg jałowy):	ca. 58 dB(A)
Waga:	220 kg
Kolor:	jasnoszary
Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe